


# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe T



## Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1180.29.91.230</b>                                                                                |
| EAN:                         | 7611614233819                                                                                        |
| Material                     | Messing vernickelt                                                                                   |
| Kontakthülse                 | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung                     | FPM                                                                                                  |
| O-Ring                       | FPM                                                                                                  |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +200°C                                                                                       |
| Schutzart                    | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                           |
| Eigenschaften                | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde (G)                  | Pg 29                                                                                                |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 19.0 mm                                                                                              |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 23.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite               | 38 mm                                                                                                |
| Masswert (H)                 | 33 mm                                                                                                |
| Gewindelänge (L)             | 12 mm                                                                                                |
| Versand                      | 25                                                                                                   |