# Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6




## Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6

- ROHRflex® PA 6
- Grau

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | **0233.201.036** |
| E-Nr.: | 125190709 |
| EAN: | 7611614092652 |
| Material | Polyamid PA 6 |
| Brandschutz Klassifizierung | V0 (UL 94) |
| Eigenschaften | Luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig. |
| Einsatzbereich | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen |
| Schutzart | IP 68 / IP 69 |
| Einsatztemperatur | -40°C / +120°C / ^ +150°C |
| Aussendurchmesser | 42.5 mm |
| Innendurchmesser | 36.0 mm |
| Biegeradius statisch | 90 mm |
| Biegeradius dynamisch | 150 mm |
| Versand | 25 |

EN 45545-2 HL 3

NFPA

SNCF I2 / F2