


## Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6



EN 45545-2

HL 3



### Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6-D

- ROHRflex® PA 6-D
- Schwarz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>0237.202.016</b>
E-Nr.:	125192400
EAN:	7611614092782
Material	Polyamid PA 6
Brandschutz Klassifizierung	V0 (UL 94)
Eigenschaften	Schwere Ausführung mit höherer Querdruckfestigkeit, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +120°C / ^ +150°C
Aussendurchmesser	21.2 mm
Innendurchmesser	16.0 mm
Biegeradius statisch	50 mm
Biegeradius dynamisch	75 mm
Versand	50