Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12-D

- ROHRflex® PA 12-D
- Schwarz

Artikel-Nr.:	**0258.202.006**
E-Nr.:	125199000
EAN:	7611614155111
Material	Polyamid PA 12
Brandschutz Klassifizierung	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	10.0 mm
Innendurchmesser	6.0 mm
Biegeradius statisch	15 mm
Biegeradius dynamisch	35 mm
Versand	50

CE

EN 45545-2
HL 2

UK CA

Für Neuentwicklungen empfehlen wir den neuen Mehrschicht-Wellschlauch ROHRflex PA12+