


Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



EN 45545-2

HL 2



Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12-D

- ROHRflex® PA 12-D
- Schwarz

Artikel-Nr.:	0258.202.012
E-Nr.:	125199200
EAN:	7611614155180
Material	Polyamid PA 12
Brandschutz Klassifizierung	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	15.8 mm
Innendurchmesser	11.5 mm
Biegeradius statisch	35 mm
Biegeradius dynamisch	55 mm
Versand	50

Für Neuentwicklungen empfehlen wir den neuen Mehrschicht-Wellenschlauch ROHRflex PA12+