


Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12-DB

- ROHRflex® PA 12-DB
- Schwarz

Artikel-Nr.:	0258.232.016
E-Nr.:	125210400
EAN:	7611614155234
Material	Polyamid PA 12
Brandschutz Klassifizierung	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	21.2 mm
Innendurchmesser	15.0 mm
Biegeradius statisch	50 mm
Biegeradius dynamisch	110 mm
Versand	50



Für Neuentwicklungen empfehlen wir den neuen Mehrschicht-Wellenschlauch ROHRflex PA12+