


# Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch



## Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung EG-M
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF

|                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>0608.000.020</b>                                                                                                                                                       |
| EAN:                | 7611614157610                                                                                                                                                             |
| Material            | Messing vernickelt                                                                                                                                                        |
| Dichtring           | Polyamid PA 6                                                                                                                                                             |
| Eigenschaften       | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Einsatzbereich      | Installationen nach amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften, Maschinen- und Anlagenbau                                                                   |
| Schutzart           | IP 67                                                                                                                                                                     |
| Einsatztemperatur   | -45°C / +105°C                                                                                                                                                            |
| Aussendurchmesser   | 3/8" mm                                                                                                                                                                   |
| Gewinde (G)         | M20x1.5                                                                                                                                                                   |
| Innendurchmesser    | 12.5 mm                                                                                                                                                                   |
| Durchmesser A       | 18.0 mm                                                                                                                                                                   |
| Durchmesser Ø B     | 10.2 mm                                                                                                                                                                   |
| Masswert C          | 13 mm                                                                                                                                                                     |
| Schlüsselweite 1    | 26                                                                                                                                                                        |
| Schlüsselweite 2    | 24                                                                                                                                                                        |
| Versand             | 10                                                                                                                                                                        |

Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps