


Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch



Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung EG-M
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF

Artikel-Nr.:	0608.000.021
EAN:	7611614157672
Material	Messing vernickelt
Dichtring	Polyamid PA 6
Eigenschaften	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Einsatzbereich	Installationen nach amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften, Maschinen- und Anlagenbau
Schutzart	IP 67
Einsatztemperatur	-45°C / +105°C
Aussendurchmesser	1/2" mm
Gewinde (G)	M20x1.5
Innendurchmesser	16.0 mm
Durchmesser A	21.0 mm
Durchmesser Ø B	13.9 mm
Masswert C	13 mm
Schlüsselweite 1	29
Schlüsselweite 2	27
Versand	10

Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps