


Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch



Winkelverschraubung 45° Messing komplett

- Schlauchverschraubung EW 45-M
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF

Artikel-Nr.:	0609.000.025
EAN:	7611614157405
Material	Messing vernickelt
Dichtring	Polyamid PA 6
Eigenschaften	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Einsatzbereich	Installationen nach amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften, Maschinen- und Anlagenbau
Schutzart	IP 67
Einsatztemperatur	-45°C / +105°C
Aussendurchmesser	3/4" mm
Gewinde (G)	M25x1.5
Innendurchmesser	21.0 mm
Durchmesser A	26.5 mm
Durchmesser Ø B	18.5 mm
Masswert C	15 mm
Schlüsselweite 1	35
Schlüsselweite 2	33
Versand	5

Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps