


Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch



Winkelverschraubung 45° Messing komplett

- Schlauchverschraubung EW 45-P
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF

Artikel-Nr.:	0611.000.029
EAN:	7611614157351
Material	Messing vernickelt
Dichtring	Polyamid PA 6
Eigenschaften	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Einsatzbereich	Installationen nach amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften, Maschinen- und Anlagenbau
Schutzart	IP 67
Einsatztemperatur	-45°C / +105°C
Aussendurchmesser	1 " mm
Gewinde (G)	Pg 29
Innendurchmesser	26.5 mm
Durchmesser A	33.0 mm
Durchmesser Ø B	23.8 mm
Masswert C	15 mm
Schlüsselweite 1	45
Schlüsselweite 2	42
Versand	5

Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps