


## Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch



### Winkelverschraubung 45° Messing komplett

- Schlauchverschraubung EW 45-P
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>0611.000.048</b>
EAN:	7611614157368
Material	Messing vernickelt
Dichtring	Polyamid PA 6
Eigenschaften	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Einsatzbereich	Installationen nach amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften, Maschinen- und Anlagenbau
Schutzart	IP 67
Einsatztemperatur	-45°C / +105°C
Aussendurchmesser	2" mm
Gewinde (G)	Pg 48
Innendurchmesser	51.5 mm
Durchmesser A	60.0 mm
Durchmesser Ø B	47.8 mm
Masswert C	20 mm
Schlüsselweite 1	77
Schlüsselweite 2	74
Versand	2

Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps