


Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch

Winkelverschraubung 90° Messing komplett

- Schlauchverschraubung EW 90-P
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF



Artikel-Nr.:	0612.000.011
EAN:	7611614107622
Material	Messing vernickelt
Dichtring	Polyamid PA 6
Eigenschaften	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Einsatzbereich	Installationen nach amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften, Maschinen- und Anlagenbau
Schutzart	IP 67
Einsatztemperatur	-45°C / +105°C
Aussendurchmesser	3/8" mm
Gewinde	Pg 11
Innendurchmesser	12.5 mm
Durchmesser A	18.0 mm
Durchmesser Ø B	10.2 mm
Masswert C	12 mm
Schlüsselweite 1	26
Schlüsselweite 2	22
Versand	10

Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps