


Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange



Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1000.17.85.100
E-Nr.:	121132578
EAN:	7611614217741
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschaften	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Gewinde (G)	M16x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	15.0 mm
Kabelschirmdurchmesser	7.5-10.0
Schlüsselweite	24 mm
Masswert (H)	47 mm
Gewindelänge (L)	8 mm
Masswert X	20
Versand	25

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.