

# Kabelverschraubungen Progress® Messing



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1000.36.350                |
| E-Nr.:            | 121075728                  |
| EAN:              | 7611614105895              |
| Material          | Messing vernickelt         |
| Dichtung          | TPE                        |
| O-Ring            | NBR                        |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C             |
| Schutzart         | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating  | 4X                         |
| Gewinde (G)       | Pg 36                      |
| Klemmbereich min. | 30.5 mm                    |
| Klemmbereich max. | 35.0 mm                    |
| Schlüsselweite    | 50 mm                      |
| Masswert (H)      | 32 mm                      |
| Gewindelänge (L)  | 8.0 mm                     |
| UL - Klemmbereich | 30.5-35.0 mm               |
| Versand           | 10                         |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.