



# Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2



## Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1040.32.96.30.205</b>                            |
| EAN:                | 7611614264783                                       |
| Frontring           | Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) |
| Druckmutter         | Messing vernickelt                                  |
| Dichtung            | FKM                                                 |
| Dichtscheibe        | FKM                                                 |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +200°C                                      |
| Zugentlastung       | Ausführung A nach EN 62444                          |
| Wandstärke          | max. 5 mm                                           |
| Schutzart           | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                          |
| Gewinde (G)         | M32x1.5                                             |
| Klemmbereich min.   | 16.0 mm                                             |
| Klemmbereich max.   | 20.5 mm                                             |
| Schlüsselweite      | 36 mm                                               |
| Durchmesser A       | 39 mm                                               |
| Masswert (H)        | 6.0 mm                                              |
| Gewindelänge (L)    | 28 mm                                               |
| Hinweis             | 1                                                   |
| Versand             | 10                                                  |

1 = Lieferbar auf Anfrage  
FDA konforme Dichtungen