

## Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik



### Kurzes Anschlussgewinde metrisch

#### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1045.25.110</b>         |
| E-Nr.:              | 121222708                  |
| EAN:                | 7611614230023              |
| Material            | Messing vernickelt         |
| Dichtring           | TPE                        |
| O-Ring              | NBR                        |
| Lamelleneinsatz     | Polyamid PA 6              |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C             |
| Zugentlastung       | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart           | IP 68                      |
| NEMA Type rating    | 4X                         |
| Gewinde (G)         | M25x1.5                    |
| Klemmbereich min.   | 5.0 mm                     |
| Klemmbereich max.   | 11.0 mm                    |
| Schlüsselweite      | 28 mm                      |
| Masswert (H)        | 31 mm                      |
| Gewindelänge (L)    | 7 mm                       |
| UL - Klemmbereich   | 8.0-11.0 mm                |
| Versand             | 25                         |

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg