


# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1100.40.96.330                                      |
| E-Nr.:            | 121613808                                           |
| EAN:              | 7611614133775                                       |
| Material          | Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) |
| Kennzeichnung     | 1 Rille                                             |
| Dichtung          | FPM                                                 |
| O-Ring            | FPM                                                 |
| Einsatztemperatur | -40°C / +200°C                                      |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444                          |
| Schutzart         | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                          |
| Gewinde (G)       | M40x1.5                                             |
| Klemmbereich min. | 28.5 mm                                             |
| Klemmbereich max. | 33.0 mm                                             |
| Schlüsselweite    | 46 mm                                               |
| Masswert (H)      | 31 mm                                               |
| Gewindelänge (L)  | 13 mm                                               |
| Versand           | 10                                                  |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)