

Mini-Geräteträger



Mini-Geräteträger mit 4 Schwenkschneiden und 2 Klemmrippen

- Nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS
- Bestehend aus Ankerhülse und Befestigungskern
- Für Dämmstärken ab 80 mm
- Anschraubfläche mit 10 mm Toleranzausgleich
- 4 Schwenkschneiden
- 2 Klemmrippen
- Umlaufende Dichtlippe
- Gewichtsbelastung bis 30 N (3 kg)
- Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Ø 3.2 - 4 mm

Artikel-Nr.:	1159-50
E-Nr.:	165372008
EAN:	4013456536197
Länge	60 mm
Einbauöffnung	Ø 20 mm
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100

Mini-Geräteträger für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Anbaugeräte an gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücken können Leuchten, Bewegungsmelder, Außenfühler und vieles mehr schnell und einfach befestigt werden.

- Für die nachträgliche Installation an gedämmten Fassaden
- Exaktes, bündiges Ausrichten von Anbaugeräten
- Garantiert wärmebrückenfreie Installation
- 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung
- Kein Eindringen von Feuchtigkeit

