

# Einbaugehäuse ThermoX® Iso +



## Einbaugehäuse ThermoX® Iso +

- Bei Aussendämmung von Decken
- Für Dämmstärken ab 100 mm
- Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten
- Für LED Leuchten bis 8 Watt
- Max. Einbautiefe der Leuchte 70 bis 130 mm (Dämmstärke abzgl. 30 mm)
- Frontplatte mit Einbaudurchmesser 68 mm oder universell bis Ø 86 mm
- Raum für Vorschaltgeräte 120 x 30 x 28 mm (Einbaudurchmesser 68 mm, Einbautiefe 70 mm)

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                              | <b>1159-70</b> |
| E-Nr.:                                           | 372911309      |
| EAN:                                             | 4013456547902  |
| Länge                                            | 220 mm         |
| Breite                                           | 110 mm         |
| Höhe                                             | 160 mm         |
| Dämmstärke                                       | 100 - 160 mm   |
| Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher         | 68 - 86 mm     |
| Max. Lampenleistung                              | 8 Watt         |
| max. Einbautiefe der LED-Leuchten                | 70 - 130 mm    |
| Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm | 5              |
| Halogenfrei                                      | Ja             |
| Versand                                          | 6              |

Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert.

- Für die Installation von Leuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken
- Für alle gängigen Dämmstoffe geeignet
- Thermisch geschützter Installationsraum
- Vermeidung von Wärmebrücken durch das integrierte Dämmelement
- Für Dämmstärken ab 100 bis 160 mm (170 bis 350 mm mit Aufstockelement)
- Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten
- Einbaudurchmesser bis Ø 86 mm

