

# Kabelverschraubungen Progress® Messing



## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1160.29</b>             |
| E-Nr.:                       | 121083608                  |
| EAN:                         | 7611614106632              |
| Material                     | Messing vernickelt         |
| Dichtung                     | TPE                        |
| O-Ring                       | NBR                        |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C             |
| Schutzart                    | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating             | 4X                         |
| Gewinde (G)                  | Pg 29                      |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 19.0 mm                    |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 23.0 mm                    |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 23.0 mm                    |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 27.5 mm                    |
| Schlüsselweite               | 38 mm                      |
| Masswert (H)                 | 28 mm                      |
| Gewindelänge (L)             | 12 mm                      |
| UL - Klemmbereich            | 21.0-27.5 mm               |
| Versand                      | 25                         |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.