


## Langes Anschlussgewinde metrisch



### AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Adapter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	<b>1165.40</b>
E-Nr.:	126658810
EAN:	7611614141916
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde aussen	M40x1.5
Gewinde innen	M40x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	24.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	28.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	28.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	33.0 mm
Schlüsselweite	46 mm
Masswert (H)	48 mm
Gewindelänge (L)	13 mm
Versand	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.