


Langes Anschlussgewinde metrisch



AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Adapter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1165.63 |
| E-Nr.: | 126658930 |
| EAN: | 7611614149363 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart | Kabelverschraubung IP 68 |
| Hinweis | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Gewinde aussen | M63x1.5 |
| Gewinde innen | M63x1.5 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 40.0 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 46.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 46.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 52.0 mm |
| Schlüsselweite | 70 mm |
| Masswert (H) | 56 mm |
| Gewindelänge (L) | 14 mm |
| Versand | 5 |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.