


# Anschlussgewinde metrisch



## AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                 | <b>1165.84.63.54</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN:                         | 7611614219653                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material                     | Messing vernickelt                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontakthülse                 | Messing vernickelt                                                                                                                                                                                                                                              |
| O-Ring                       | NBR                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +120°C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzart                    | IP 68 (mit Rohrflex®-Ringwellenschlauch)                                                                                                                                                                                                                        |
| Eigenschaften                | Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrationssichere Einführung. |
| Gewinde (G)                  | M63x1.5                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 25.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 45.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schlüsselweite               | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masswert (H)                 | 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewindelänge (L)             | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Versand                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                               |