


Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



EN 45545-2

HL 2



Mehrschicht-Wellenschlauch ROHRflex® PA 12+

- Rohrflex PA 12+ (HL2)
- Schmales Profil
- Schwarz / Rot

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1236.202.010 |
| EAN: | 7611614475899 |
| Material | Polyamid PA 12 modifiziert |
| Brandschutz Klassifizierung | V2 (UL 94) |
| Eigenschaften | Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig. |
| Einsatzbereich | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen |
| Schutzart | IP 68 / IP 69 |
| Einsatztemperatur | -50°C / +120°C / ^ +150°C |
| Aussendurchmesser | 13.0 mm |
| Innendurchmesser | 9.9 mm |
| Biegeradius statisch | 15 mm |
| Biegeradius dynamisch | 45 mm |
| Versand | 50 |