


Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



EN 45545-2

HL 2



Mehrschicht-Wellenschlauch ROHRflex® PA 12+

- Rohrflex PA 12+ (HL2)
- Breites Profil
- Schwarz / Orange

Artikel-Nr.:	1236.232.023
EAN:	7611614459530
Material	Polyamid PA 12 modifiziert
Brandschutz Klassifizierung	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-50°C / +120°C / ^ +150°C
Aussendurchmesser	28.5 mm
Innendurchmesser	22.0 mm
Biegeradius statisch	55 mm
Biegeradius dynamisch	100 mm
Versand	50