


## Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



EN 45545-2

HL 3



### Mehrschicht-Wellenschlauch ROHRflex® PA 12F+

- ROHRflex® PA 12F+ (HL3)
- Schmales Profil
- Schwarz / Orange

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1249.202.012</b>
EAN:	7611614475271
Material	Polyamid PA 12 modifiziert
Brandschutz Klassifizierung	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-50°C / +120°C / ^ +150°C
Aussendurchmesser	15.8 mm
Innendurchmesser	12.3 mm
Biegeradius statisch	25 mm
Biegeradius dynamisch	55 mm
Versand	50