

## Beton-Einbaugehäuse KompaX®1



**SICHTBETON**

### KompaX® (1+2) Frontringe in Sichtbetonausführung

- Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante
- verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen
- für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1293-81</b>
E-Nr.:	920897419
EAN:	4013456480667
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher	165 mm
Leuchtenblende min. Ø	177 mm
Höhe	14 mm
Versand	10

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm\*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm\*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen

