

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.:                 | 1311.32.4.090              |
| E-Nr.:                       | 121171738                  |
| EAN:                         | 7611614140087              |
| Material                     | Messing vernickelt         |
| Dichtung                     | TPE                        |
| O-Ring                       | NBR                        |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C             |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart                    | IP 68                      |
| Gewinde (G)                  | M32x1.5                    |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 7.0 mm                     |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 9.0 mm                     |
| Anzahl Kabel                 | 4                          |
| Schlüsselweite               | 36 mm                      |
| Masswert (H)                 | 28 mm                      |
| Gewindelänge (L)             | 13 mm                      |
| Versand                      | 25                         |

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.