

# Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK



## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress GFK

- Schwarz RAL 9005
- Zweiteiliger Dichteinsatz

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr.:                 | 1540.40                     |
| E-Nr.:                       | 121743808                   |
| EAN:                         | 7611614137896               |
| Material                     | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Eigenschaften                | halogenfrei                 |
| Dichtung                     | TPE                         |
| Einsatztemperatur            | -20°C / +100°C              |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444  |
| Schutzart                    | IP 68                       |
| Gewinde (G)                  | M40x1.5                     |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 24.0 mm                     |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 28.5 mm                     |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 28.5 mm                     |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 33.0 mm                     |
| Schlüsselweite               | 50 mm                       |
| Masswert (H)                 | 40.0 mm                     |
| Gewindelänge (L)             | 15 mm                       |
| Versand                      | 10                          |