

# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1545.63.1.44                                                    |
| E-Nr.:            | 121766229                                                       |
| EAN:              | 7611614117065                                                   |
| Material          | Polyamid PA 6                                                   |
| Eigenschaften     | halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Dichtring         | TPE oder CR (Neopren)                                           |
| Einsatztemperatur | -30°C / +100°C                                                  |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444                                      |
| Schutzart         | IP 68                                                           |
| NEMA Type rating  | 4X                                                              |
| Gewinde (G)       | M63x1.5                                                         |
| Klemmbereich min. | 32.0 mm                                                         |
| Klemmbereich max. | 44.0 mm                                                         |
| Schlüsselweite    | 65 mm                                                           |
| Masswert (H)      | 49 mm                                                           |
| Gewindelänge (L)  | 16 mm                                                           |
| Versand           | 5                                                               |