

# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1555.25.1.11                                                    |
| E-Nr.:            | 121762708                                                       |
| EAN:              | 7611614230719                                                   |
| Material          | Polyamid PA 6                                                   |
| Eigenschaften     | halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Dichtring         | TPE oder CR (Neopren)                                           |
| Einsatztemperatur | -30°C / +100°C                                                  |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444                                      |
| Schutzart         | IP 68                                                           |
| NEMA Type rating  | 4X                                                              |
| Gewinde (G)       | M25x1.5                                                         |
| Klemmbereich min. | 5.0 mm                                                          |
| Klemmbereich max. | 11.0 mm                                                         |
| Schlüsselweite    | 29 mm                                                           |
| Masswert (H)      | 38 mm                                                           |
| Gewindelänge (L)  | 15 mm                                                           |
| UL - Klemmbereich | 7.5-11.0 mm                                                     |
| Versand           | 25                                                              |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Dunkelgrau RAL 7001