


# Langes Anschlussgewinde metrisch



## AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                 | 1710.60.20.19                                                    |
| E-Nr.:                       | 126658501                                                        |
| EAN:                         | 7611614144580                                                    |
| Material                     | Messing vernickelt                                               |
| Dichtung                     | TPE                                                              |
| O-Ring                       | NBR                                                              |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C                                                   |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444                                       |
| Schutzart                    | Kabelverschraubung IP 68                                         |
| Hinweis                      | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Gewinde (G)                  | M20x1.5                                                          |
| Aussendurchmesser            | 19 mm                                                            |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 8.0 mm                                                           |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 11.0 mm                                                          |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 11.0 mm                                                          |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 14.5 mm                                                          |
| Schlüsselweite               | 24/27 mm                                                         |
| Masswert (H)                 | 39 mm                                                            |
| Gewindelänge (L)             | 10 mm                                                            |
| Versand                      | 25                                                               |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.