

Langes Anschlussgewinde Pg



UK
AK

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.60.29.36
EAN:	7611614144528
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G)	Pg 29
Aussendurchmesser	36 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	19.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	23.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	23.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	27.5 mm
Schlüsselweite	38/45 mm
Masswert (H)	55 mm
Gewindelänge (L)	12 mm
Versand	25

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.