

Langes Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.80.12.060.1
E-Nr.:	126638300
EAN:	7611614144689
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G)	M12x1.5
Aussendurchmesser	10 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	4.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	6.0 mm
Schlüsselweite	15-17 mm
Masswert (H)	35 mm
Gewindelänge (L)	10 mm
Versand	25

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.