


# Langes Anschlussgewinde metrisch



## AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                 | 1710.80.50.410.1                                                                                     |
| E-Nr.:                       | 126638901                                                                                            |
| EAN:                         | 7611614144818                                                                                        |
| Material                     | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung                     | TPE                                                                                                  |
| O-Ring                       | NBR                                                                                                  |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C                                                                                       |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444                                                                           |
| Schutzart                    | Kabelverschraubung IP 68                                                                             |
| Hinweis                      | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser                                     |
| Eigenschaften                | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde (G)                  | M50x1.5                                                                                              |
| Aussendurchmesser            | 45 mm                                                                                                |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 37.0 mm                                                                                              |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 41.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite               | 55/54 mm                                                                                             |
| Masswert (H)                 | 62 mm                                                                                                |
| Gewindelänge (L)             | 14 mm                                                                                                |
| Versand                      | 5                                                                                                    |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.  
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.