

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.: | 183/8NPT.09.26 |
| EAN: | 7611614043043 |
| Material | Messing vernickelt |
| Schrauben | Rostfreier Stahl A2 |
| Dichtung | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Schutzart | IP 68 (30 bar) |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2 G Ex db eb IIC Gb |
| Staub | II 2 D Ex ta IIIC Ga |
| Zone | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22 |
| Zertifikat | PTB 00 ATEX 1059 |
| IECEx Zertifikat | IECEx PTB 12.0056 |
| Gewinde | NPT 3/8" |
| Klemmbereich min. | 7.0 mm |
| Klemmbereich max. | 9.0 mm |
| Schlüsselweite | 20 mm |
| Durchmesser A | 27 mm |
| Masswert H | 57 mm |
| Gewindelänge L | 15.5 mm |
| Versand | 20 |

IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet