

## AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



### Anschlussgewinde Pg

#### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1848.48.27</b>
E-Nr.:	121440918
EAN:	7611614041001
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2 G Ex db eb IIC Gb
Staub	II 2 D Ex ta IIIC Ga
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0056
Gewinde (G)	Pg 48
Klemmbereich min.	40.0 mm
Klemmbereich max.	44.0 mm
Schlüsselweite	64 mm
Durchmesser A	80 mm
Masswert (H)	88 mm
Gewindelänge (L)	20 mm
Versand	1