


## Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht



### Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Kunststoff Schutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-KUW-PU-AS
- Metallic-Blau

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2040.701.015</b>
E-Nr.:	125280302
EAN:	7611614159140
Material	Polyurethan-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht kunststoffummantelt
Eigenschaften	Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit, öl-, benzin- und fettbeständig, weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, mikrobebeständig, hervorragendes Ver
Anwendung	Für hochflexible, flüssigkeitsdichte Installationen, bei besonderem Schutz vor Oel, Fett und Benzin, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C / ^ +120°C
Aussendurchmesser	19 mm
Innendurchmesser	15 mm
Biegeradius statisch	15 mm
Biegeradius dynamisch	40 mm
Hülse	5020.030.013
Versand	50