


Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-UL
- Schwarz

Artikel-Nr.:	2060.112.012
E-Nr.:	125652200
EAN:	7611614085579
Material	Wendelgewickelter Stahlschlauch, erhöhte Zinkauflage, eingearbeiteter Kupfer-Erdleiter bis Grösse 1¼"
Aussenmantel	PVC verstärkt, flammwidrig
Eigenschaften	Besonders stabiler, biegsamer Metallschlauchkern, flexibel, flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	Für extrem hohe mechanische Belastung an Maschinen und Anlagen
Zulassung	UL-File No. E 51430 by the Underwriters Laboratories Inc. acc. to UL 360.
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +70°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	3/8" mm
Innendurchmesser	12.5 mm
Durchmesser A	18.0 mm
Biegeradius statisch	140 mm
Biegeradius dynamisch	350 mm
Hülse	0601.000.011
Versand	50