


Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-UL
- Schwarz

Artikel-Nr.:	2060.112.021
E-Nr.:	125652500
EAN:	7611614085593
Material	Wendelgewickelter Stahlschlauch, erhöhte Zinkauflage, eingearbeiteter Kupfer-Erdleiter bis Grösse 1¼"
Aussenmantel	PVC verstärkt, flammwidrig
Eigenschaften	Besonders stabiler, biegsamer Metallschlauchkern, flexibel, flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	Für extrem hohe mechanische Belastung an Maschinen und Anlagen
Zulassung	UL-File No. E 51430 by the Underwriters Laboratories Inc. acc. to UL 360.
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +70°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	3/4" mm
Innendurchmesser	21.0 mm
Durchmesser A	26.5 mm
Biegeradius statisch	180 mm
Biegeradius dynamisch	450 mm
Hülse	0601.000.021
Versand	45