


## Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



### Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-EF
- Grau

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2080.111.021</b>
E-Nr.:	125653509
EAN:	7611614110431
Material	Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139, verzinkt, Spezialfaden-Dichtung
Aussenmantel	PVC verstärkt, flammwidrig
Eigenschaften	Besonders flüssigkeitsdicht, flexibel, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	Für erhöht flüssigkeitsdichte Installationen, entspricht den amerikanischen Installationsvorschriften
Zulassung	SETI-Approbation
Geprüft	Nach EN IEC 61386-23, Kennzeichen ASF
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	3/4" mm
Innendurchmesser	21.0 mm
Durchmesser A	26.5 mm
Biegeradius statisch	190 mm
Biegeradius dynamisch	475 mm
Hülse	0601.000.021
Versand	50