


# Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



## Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-EF
- Grau

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>   | <b>2080.111.026</b>                                                                                   |
| E-Nr.:                | 125653609                                                                                             |
| EAN:                  | 7611614110448                                                                                         |
| Material              | Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139, verzinkt, Spezialfaden-Dichtung                                    |
| Aussenmantel          | PVC verstärkt, flammwidrig                                                                            |
| Eigenschaften         | Besonders flüssigkeitsdicht, flexibel, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei    |
| Einsatzbereich        | Für erhöht flüssigkeitsdichte Installationen, entspricht den amerikanischen Installationsvorschriften |
| Zulassung             | SETI-Approbaton                                                                                       |
| Geprüft               | Nach EN IEC 61386-23, Kennzeichen ASF                                                                 |
| Schutzart             | IP 68                                                                                                 |
| Einsatztemperatur     | -25°C / +90°C / ^ +100°C                                                                              |
| Aussendurchmesser     | 1 " mm                                                                                                |
| Innendurchmesser      | 26.5 mm                                                                                               |
| Durchmesser A         | 33.0 mm                                                                                               |
| Biegeradius statisch  | 195 mm                                                                                                |
| Biegeradius dynamisch | 490 mm                                                                                                |
| Hülse                 | 0601.000.029                                                                                          |
| Versand               | 25                                                                                                    |