


Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-EF
- Grau

Artikel-Nr.:	2080.111.035
E-Nr.:	125653709
EAN:	7611614157948
Material	Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139, verzinkt, Spezialfaden-Dichtung
Aussenmantel	PVC verstärkt, flammwidrig
Eigenschaften	Besonders flüssigkeitsdicht, flexibel, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	Für erhöht flüssigkeitsdichte Installationen, entspricht den amerikanischen Installationsvorschriften
Zulassung	SETI-Approbation
Geprüft	Nach EN IEC 61386-23, Kennzeichen ASF
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	1 1/4" mm
Innendurchmesser	35.5 mm
Durchmesser A	42.0 mm
Biegeradius statisch	250 mm
Biegeradius dynamisch	625 mm
Hülse	0601.000.036
Versand	25