


## Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht



### Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-PU-AS
- Metallic-Blau

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2130.101.013</b>
EAN:	7611614210285
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Aussenmantel	Polyurethan
Eigenschaften	Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, hohe EMV-Abschirmung, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, kein Aufdrehen des Schlauchs, Öl-, benzin-, fettbeständig, sehr flexibel, flammgeschützt V2 nach UL 94
Anwendung	Für hohe zug- und verdrehbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen und bei EMV-Anwendungen
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	17 mm
Innendurchmesser	13 mm
Biegeradius statisch	50 mm
Biegeradius dynamisch	125 mm
Hülse	5031.028.011
Versand	50

Schwarz auf Anfrage