


## Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht



### Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Grau

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2140.801.010</b>
E-Nr.:	125690109
EAN:	7611614110080
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Aussenmantel	Silikon
Eigenschaften	Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, gute elektrische Isolation durch Silikonmantel, sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlen, Witterungseinflüsse, kein Aufdrehen des Schlauchs, Oel-, benzin-, fettbeständig,
Anwendung	Für hohe zug- und verdrehungsbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +180°C
Aussendurchmesser	14 mm
Innendurchmesser	10 mm
Biegeradius statisch	50 mm
Biegeradius dynamisch	125 mm
Hülse	5031.037.009
Versand	50

Bei Einsatztemperatur über +80°C PTFE-Dichtring erforderlich!