Aufputz-Abzweigdosen

AP-Abzweigdose IP 55, ohne Klemmen

- Für Kabeleinführungen
- Mit Steckdeckel
- Material: PP/PE
- Halogenfrei
- Einsatztemperatur: -30°C / +70°C

Artikel-Nr.:	**250**
E-Nr.:	152113018
EAN:	5412222250111
Länge	89 mm
Breite	42 mm
Tiefe	37 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Einführungen	4 x 12 mm + 6 x 20 mm
Rohreinführung Boden	1 x 16 mm + 1 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen	8,2 - 12,5 mm
Material	PP/PE
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Bemessungsspannung	400 V
Einsatztemperatur	- 30°C / + 70°C
Halogenfrei	Ja
Farbe	Hellgrau RAL 7035
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK
Verpackung innen/Versand	10/100

Unsere Aufputz-Abzweigdosen kommen da zum Einsatz, wo die klimatischen Bedingungen schnell und häufig ändern. Klassische Einsatzbereiche sind Feuchträume aller Art sowie Aussenräume: Hier sind die Gehäuse ständigen Veränderungen in Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sowie Schmutz und Umwelteinflüssen ausgesetzt.

halogen-frei | 850 °C