


EMV Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht



EMV Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- EMV Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-CU-PU-AS
- Grün

Artikel-Nr.:	2540.707.049
E-Nr.:	125692804
EAN:	7611614158242
Material	Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139, verzinkt, doppelt gefalzt, Umflechtung Kupfer verzinkt
Aussenmantel	Polyurethan
Eigenschaften	Erhöhte Zug- und Verdrehungsfestigkeit, flüssigkeitsdicht, absolut öl-, benzin- und fettbeständig, weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei
Anwendung	Für hohe zug- und verdrehungsbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen
Schirmdämpfung	Abschirmfaktor bis 30 MHz. Bis 80 dB nach EN 50289-1-6
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Schienenfahrzeuge, Automation, Elektroanlagen, EMV Anwendungen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	56 mm
Innendurchmesser	49 mm
Biegeradius statisch	210 mm
Biegeradius dynamisch	525 mm
Hülse	5031.028.048
Versand	10

Für EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich!