

Aufputz-Abzweigdosen



AP-Abzweigdose IP 55, ohne Klemmen

- Für Kabeleinführungen
- Mit Steckdeckel
- Material: PP/PE
- Halogenfrei
- Einsatztemperatur: -30°C / +70°C

Artikel-Nr.:	256
E-Nr.:	152155018
EAN:	5412222256014
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Tiefe	42 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Einführungen	12 x 20 mm
Rohreinführung Boden	2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen	8,2 - 12,5 mm
Material	PP/PE
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Bemessungsspannung	400 V
Einsatztemperatur	- 30°C / + 70°C
Halogenfrei	Ja
Farbe	Hellgrau RAL 7035
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK
Verpackung innen/Versand	10/100

Unsere Aufputz-Abzweigdosen kommen da zum Einsatz, wo die klimatischen Bedingungen schnell und häufig ändern. Klassische Einsatzbereiche sind Feuchträume aller Art sowie Aussenräume: Hier sind die Gehäuse ständigen Veränderungen in Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sowie Schmutz und Umwelteinflüssen ausgesetzt.

