



## AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar, 15m (Bca)

· 4x Fasern, 2x LC/APC DX

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>4176008</b>
EAN:	7611614473680
Länge x Breite x Höhe	86x86 mm
Installationsart	Unterputz
Schutzart	IP 20
Halogenfrei	Ja
Schlaufenlänge (Spleisskassette)	60 cm je Faser
Biegeradius (Spleisskassette)	25 mm
Spleisschutz-Halter	Ja
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60 °C
Farbe	Signalweiss (RAL 9003)
Kupplung   LC/APC Duplex	Mit Flansch, SC Simplex Footprint
Kupplung   Anzahl	2
Kupplung   Hülse Material	Keramik, geschlitzt
Kupplung   Gehäuse Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung   Laser und Staubschutz	Integrierte Schutzklappe
Kupplung   Einfügedämpfung	≤ 0.20
Kupplung   Steckzyklen	1000
Glasfaserleitung   Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung   LC/APC-DX Steckverbinder	2x
Glasfaserleitung   Faser Type	4x 9/125 LowBand ITU G657.A
Glasfaserleitung   Faser Farbcodierung	1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau
Glasfaserleitung   Verseilungselement	Aramid Garn
Glasfaserleitung   Material	LSZH, IEC 60332-1
Glasfaserleitung   BauPVo	B2ca gemäss EN50575:2014 + A1:2016
Glasfaserleitung   Mantel Stärke	0.40 mm
Glasfaserleitung   Kabel Ø	3.00 mm +/- 0.15 mm
Glasfaserleitung   Kabel Beschriftung	Fiberoptic 4x 9-125 LowBand ITU G657.A2 LSFH, Bca
Glasfaserleitung   Minimaler Biegeradius	30 mm (Installation), 60 mm (Permanent)
Glasfaserleitung   Zugkraft	450 N (max. Faser Belastung 0,50 %), 225 N (max. Faser Belastung 0,25 %)
Glasfaserleitung   Druckfestigkeit	500 N / 10 cm
Glasfaserleitung   Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Glasfaserleitung   Temperaturbereich Installation	0 °C / +50 °C
Glasfaserleitung   Temperaturbereich in Benutzung	0 °C / +50 °C
Faserzahl	4
Kabellänge	15 m
Brandschutz Klassifizierung	Bca

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungsboxen. Der robuste Metalltragering mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen. Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schaltheimern mit genormter TAE Abdeckung