


## Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m

## Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m, 4 Stück

· Lieferumfang: 4 Stück - Pigtails



<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>4262002</b>
EAN:	4013456582187
FTTH (Fibre to the home)	3 und 4
Pigtail   LC/APC Steckverbinder	8° Schrägschliff
Pigtail   Anzahl	4
Pigtail   Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Pigtail   Einfügedämpfung	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail   Rückflussdämpfung	≥ 60 dB (Grade B)
Pigtail   Steckzyklen	1000
Pigtail   Ferrule	Ø 1.25 mm, Keramik, axial gefedert
Pigtail   Zugentlastung	≥ 100 N
Pigtail   Laser- und Staubschutz	Blindstopfen
Pigtail   Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail   Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Pigtail   Faser Länge	1,5 m
Pigtail   Faser Farbcodierung	1=rot, 2=grün, 3=blau, 4=gelb (durchgefärbt)
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C

Das Pigtail-Set besteht aus hochwertigen faseroptischen Anschlusskabeln (Pigtails) nach DIN-Farbcode die an einem Kabelende mit einem werksseitigen vorkonfektionierten LC-APC Stecker abgeschlossen sind. Das andere Kabelende ist als offenes Glasfaserkabelende für einen Fusionspleiß vorbereitet.

- DIN-Farbcode
- Grade B
- 100% getestet
- LC/APC Stecker mit Staubschutz